PAVIMENTI SOPRAELEVATI
RAISED FLOORS_DOPPELBÖDEN_PLANCHERS SURÉLEVÉS

FORMATI E TESSITURE

I formati commerciali dei pannelli di un pavimento sopraelevato hanno una misura standard di 60x60 cm.

Granitech è in grado di offrire, oltre a questo formato standard, anche dimensioni in 60x40 cm, 90x45 cm e 120x60 cm. All'interno di ogni pannello di formato 60x60 cm si possono collocare lastre di formato: 60x60 cm, 60x30 cm, oppure 30x30 cm. Possono altresì essere realizzate composizioni specifiche utilizzando formati e listelli che complessivamente abbiano una modularità 60x60 cm. Nel pannello di formato 120x60 cm si possono collocare lastre di formato 120x60 cm e nel pannello di formato 60x40 cm si possono collocare lastre di formato 60x40 cm.

Esiste inoltre la possibilità di creare composizioni con lastre di vari formati e colori, assemblate in modo da creare i più svariati disegni.

Granitech offre la possibilità di utilizzare lastre con diversi formati e diverse finiture (prelevigato, levigato, lucidato, semilucidato, naturale, strutturato, fiammato) fra loro assemblabili per consentire la massima flessibilità progettuale. Si possono realizzare disegni "a spina di pesce", "a correre", "a spaccamattone" e in "diagonale". La fattibilità della composizione dovrà comunque essere verificata per ogni singolo progetto.

I pannelli sono realizzabili nelle seguenti tipologie:

_PANNELLO OMOGENEO DI SOLFATO DI CALCIO

_PANNELLO IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ.

Ulteriori tipologie di pannelli sono disponibili su richiesta.

Il comportamento del pannello ai carichi incidenti, la propria reazione al fuoco, la stabilità ed il minor grado di assorbimento dell'acqua costituiscono i parametri primari per la determinazione del miglior pannello. Le migliori prestazioni sono sicuramente fornite dai pannelli realizzati con supporto in solfato di calcio, ma ciò non significa che pannelli in conglomerato di legno non possano soddisfare pienamente le esigenze specifiche di determinati progetti.

SIZES AND TEXTURES

The standard sizes of panels for raised floor sold on the market are 60x60 cm.

Granitech also offers 60x40 cm, 90x45 cm and 120x60 cm sizes.

60x60 cm, 60x30 cm, or 30x30 cm slabs can be fitted inside each 60x60 cm panel. Special layouts can also be produced using sizes and strips with a total modularity of 60x60 cm.

120x60 cm slabs can be fitted inside the 120x60 cm panel and 60x40 cm slabs can be fitted in the 60x40 cm panel.

Layouts can also be created with slabs of various sizes and colours and assembled to create a wide range of designs.

Granitech also offers the opportunity to use slabs in a variety of sizes and different finishes (pre-polished, polished, bright-polished, semi-glossy, matt, textured or flamed), assembled together with maximum design flexibility.

The layouts include "herringbone", "straight forward", "brick bond" and "diagonal" patterns.

It is important however to verify that the pattern is feasible for the specific project.

FORMATE UND TEXTUREN

Die handelsüblichen Formate der Tafeln eines Doppelbodens besitzen Standardabmessungen von 60x60 cm. Granitech ist in der Lage, neben diesem Standardformat auch die Abmessungen von 60x40 cm, 90x45 cm und 120x60 cm anzubieten. Auf jeder einzelnen Tafel des Formats 60x60 cm können Platten mit folgenden Formaten verlegt werden: 60x60 cm, 60x30 cm oder 30x30 cm. Außerdem können spezielle Zusammenstellungen aus Formaten und Leisten erstellt werden, die insgesamt eine Modularitä von 60x60 cm aufweisen. Auf einer Tafel des Formats 120x60 cm können Platten des Formats 120x60 cm, bzw. auf einer Tafel des Formats 60x40 cm können Platten des Formats 60x40 cm verlegt werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, Zusammenstellungen aus Platten unterschiedlicher Formate und Farben zu bilden, die derart zusammengesetzt werden, dass sie die verschiedensten Muster hervorbringen. Granitech bietet die Möglichkeit, Platten mit unterschiedlichen Formaten und Ausführungen (vorpoliert, poliert, glänzend, halbglänzend, matt, strukturiert, geflammt) zu verwenden, die untereinander kombiniert werden können, um die maximale Planungsfreiheit zu gewährleisten. Die Möglichkeiten zur Verlegung sind die Anordnung im „Fischgrat"-Muster, die„ gerade fortlaufende", im Läuferverband und die „diagonale" Verlegung. Die Realisierbarkeit der Zusammenstellung muss für jedes einzelne Projekt geprüft werden.

FORMATS ET TEXTURED

Les formats commerciaux des panneaux d'un sol surélevé ont des dimensions standards de 60x60 cm. Outre ce format standard, Granitech peut également offrir des dimensions de 60x40 cm, 90x45 cm et 120x60 cm.

A l'intérieur de chaque panneau de 60x60 cm, il est possible de poser des dalles de : 60x60 cm, 60x30 cm, ou bien 30x30 cm. Il est également possible de réaliser des compositions spécifiques à l'aide de formats et de listels ayant globalement une modularité de 60x60 cm.

Dans le panneau de 120x60 cm, il est possible de poser des dalles de 120x60 cm et dans le panneau de 60x40 cm, on peut poser des dalles de 60x40 cm.

Il est également possible de créer des compositions en utilisant des dalles de formats différents et de multiples couleurs, assemblées de manière à créer les calepinages les plus divers.

Granitech donne l'opportunité d'utiliser des dalles de plusieurs formats et de différents types de finitions (pré-polie, polie, lustrée, semi-lustrée, mate, structurée, flammée), qui peuvent être mélangées afin de conférer le maximum de flexibilité au projet.

Vous pouvez réaliser des calepinages « en chevrons », « à fond perdu », « à coupe de pierre » et « en diagonale ».

La faisabilité de la composition devra tout de même être vérifiée pour chaque projet.

The following panel types are available:

_HOMOGENEOUS CALCIUM SULPHATE PANEL

_HIGH-DENSITY WOOD FIBREBOARD PANEL

Many more panel types are available on request. The reaction of panels to loads, fire, its stability and water absorption are the main parameters to consider when choosing the best type of panel for the job. Panels with a calcium sulphate base definitely offer the best performance.

However, fibreboard panels meet the specific requirements of certain types of projects, too.

Die folgenden Arten von Tafeln werden entwickelt:

_HOMOGENE TAFEL AUS KALZIUMSULFAT

_TAFEL AUS HOLZKONGLOMERAT MIT HOHER DICHTE

Weitere Arten von Tafeln sind auf Anfrage erhältlich. Das Verhalten der Tafeln bei angreifenden Lasten, ihre Feuerbeständigkeit, ihre Stabilität und die geringe Wasseraufnahmefähigkeit bilden die wesentlichen Parameter zur Bestimmung der geeignetsten Tafel. Die besten Leistungen werden mit Gewissheit durch die Tafeln erbracht, die mit einem Träger aus Kalziumsulfat hergestellt werden, was aber nicht heißen soll, dass die Tafeln aus Holzkonglomerat nicht vollkommen den speziellen Anforderungen bestimmter Projekte gerecht werden können.

Les différents types de panneaux réalisables sont les suivants :

_PANNEAU HOMOGÈNE EN SULFATE DE CALCIUM

_PANNEAU EN AGGLOMÉRÉ DE BOIS À HAUTE DENSITÉ

D'autres types de panneau sont disponibles sur demande. Le comportement du panneau à l'égard des charges à supporter, sa réaction au feu, la stabilité et le faible degré d'absorption de l'eau, constituent les paramètres principaux pour la déterminer le meilleur panneau.

Les meilleures performances sont incontestablement fournies par les panneaux réalisés avec un support en sulfate de calcium, mais cela ne veut pas dire que les panneaux en aggloméré ne peuvent pas pleinement remplir les exigences spécifiques de certains projets.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
RAISED FLOORS_DOPPELBÖDEN_PLANCHERS SURÉLEVÉS

PANNELLO 120x60
PANEL 120x60_TAFEL 120x60_PANNEAU 120x60

SUPPORTO_BACKING_TRÄGER_SUPPORT

_120x60 Solfato di Calcio - 120x60 Conglomerato di Legno
_120x60 Calcium Sulphate - 120x60 Wood Fibreboard
_120x60 Kalziumsulfat - 120x60 Holzkonglomerat
_120x60 Sulfate de Calcium - 120x60 Aggloméré de Bois

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_120x60 Lastra in grès porcellanato
_120x60 Porcelain stoneware slab
_120x60 Feinsteinzeugplatte
_120x60 Dalle en grès cérame

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_Posa a spaccapietra
_Brick layout
_Verlegung im Läuferverband
_Pose à coup de pierre

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
RAISED FLOORS_DOPPELBÖDEN_PLANCHERS SURÉLEVÉS

PANNELLO 60x60
PANEL 60x60_TAFEL 60x60_PANNEAU 60x60

SUPPORTO_BACKING_TRÄGER_SUPPORT

_60x60 Solfato di Calcio
_60x60 Calcium Sulphate
_60x60 Kalziumsulfat
_60x60 Sulfate de Calcium

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_60x60 Lastra in grès porcellanato
_60x60 Porcelain stoneware slab
_60x60 Feinsteinzeugplatte
_60x60 Dalle en grès cérame

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_Posa a correre
_Straight forward layout
_Gerade fortlaufende Verlegung
_Pose à fond perdu

PANNELLO 60x40

PANEL 60x40_TAFEL 60x40_PANNEAU 60x40

SUPPORTO_BACKING_TRÄGER_SUPPORT

_60x40 Conglomerato di Legno
_60x40 Wood Fibreboard
_60x40 Holzkonglomerat
_60x40 Aggloméré de Bois

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_60x40 Lastra in grès porcellanato
_60x40 Porcelain stoneware slab
_60x40 Feinsteinzeugplatte
_60x40 Dalle en grès cérame

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_Posa a spaccapietra
_Brick layout
_Verlegung im Läuferverband
_Pose à coup de pierre

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
RAISED FLOORS_DOPPELBÖDEN_PLANCHERS SURÉLEVÉS

PANNELLO 60x40
PANEL 60x40_TAFEL 60x40_PANNEAU 60x40

SUPPORTO_BACKING_TRÄGER_SUPPORT

_60x40 Conglomerato di Legno
_60x40 Wood Fibreboard
_60x40 Holzkonglomerat
_60x40 Aggloméré de Bois

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_60x40 Lastra in grès porcellanato
_60x40 Porcelain stoneware slab
_60x40 Feinsteinzeugplatte
_60x40 Dalle en grès cérame

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_Posa a correre
_Straight forward layout
_Gerade fortlaufende Verlegung
_Pose à fond perdu

PANNELLO 60x60

PANEL 60x60_TAFEL 60x60_PANNEAU 60x60

SUPPORTO_BACKING_TRÄGER_SUPPORT

_60x60 Conglomerato di Legno
_60x60 Wood Fibreboard
_60x60 Holzkonglomerat
_60x60 Aggloméré de Bois

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_30x30 Lastra in grès porcellanato
_30x30 Porcelain stoneware slab
_30x30 Feinsteinzeugplatte
_30x30 Dalle en grès cérame

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_Posa a correre
_Straight forward layout
_Gerade fortlaufende Verlegung
_Pose à fond perdu

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
RAISED FLOORS_DOPPELBÖDEN_PLANCHERS SURÉLEVÉS

PANNELLO 60x60
PANEL 60x60_TAFEL 60x60_PANNEAU 60x60

SUPPORTO_BACKING_TRÄGER_SUPPORT

_60x60 Conglomerato di Legno
_60x60 Wood Fibreboard
_60x60 Holzkonglomerat
_60x60 Aggloméré de Bois

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_60x30 Lastra in grès porcellanato
_60x30 Porcelain stoneware slab
_60x30 Feinsteinzeugplatte
_60x30 Dalle en grès cérame

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_Posa a correre
_Straight forward layout
_Gerade fortlaufende Verlegung
_Pose à fond perdu

PAVIMENTO ESTERNO 40x40

OUTDOOR FLOOR 40x40_BODEN FÜR AUSSENBEREICH 40x40_PLANCHER 40x40

FINITURA SUPERIORE_TOP SURFACE FINISH_OBERBELÄG_FINITION SUPÉRIEURE

_**40x40 Lastra in grès porcellanato 14 mm**
_40x40 14 mm porcelain stoneware slab
_40x40 Feinsteinzeugplatte 14 mm
_40x40 Dalle en grès cérame 14 mm

POSA_INSTALLATION_VERLEGUNG_INSTALLATION_POSE

_**Posa a correre**
_Straight forward layout
_Gerade fortlaufende Verlegung
_Pose à fond perdu